

Mantastic 318 Elastomeric Roof Patch

DESCRIPCIÓN

Mantastic 318 Elastomeric Roof Patch es una fórmula híbrida premium para aplicaciones interiores y exteriores. Al combinar las capacidades impermeabilizantes del poliuretano con la flexibilidad y facilidad de uso de los polímeros acrílicos, este parche es ideal para usar con recubrimientos de techos elastoméricos.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación Versátil: Apto para sustratos de techos metálicos, BUR, betún modificado y de una sola capa.
- Desempeño Superior: Excede los requisitos de rendimiento ASTM D1475, ASTM D2196, ASTM D2939 y TAS 139.
- Durable y Flexible: Ofrece protección duradera y se adapta al movimiento del techo.
- Fácil de Aplicar: Puede aplicarse con brocha o paleta..

PREPARACIÓN

- Asegúrate de que la superficie esté limpia, seca, tenga un drenaje adecuado y esté libre de óxido, polvo y escombros.
- Limpia las superficies oxidadas con un cepillo de alambre y aplica Manta 232 Rust Inhibiting Primer.
- Elimina las manchas de moho o mildiu con MANTA 801 Heavy Duty Cleaner o un limpiador comparable.
- Lava a presión toda la superficie (usa una punta de abanico ancho para evitar dañar el techo).

APLICACIÓN

- Aplica en un día claro, cálido y soleado.
- Completa la aplicación antes de la puesta de sol (mínimo 4 horas).
- Rango de temperatura ideal: 12°C (55°F) a 43°C (110°F).
- Evita la aplicación durante la lluvia o el rocío intenso en un plazo de 24 a 48 horas.
- Permite 4 horas para el repintado y 36 horas para el curado completo a 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa.
- Tela de Refuerzo: Aplica una capa de parche en el área dañada, extiende 5-8 cm más allá del área dañada, incrusta la tela de refuerzo y aplica una segunda capa de parche.

CAPACIDAD DE COBERTURA

Aproximadamente 12.5 pies cuadrados/galón a una grosor de 1/8 de pulgada.

GARANTÍA

MANTA garantiza que Mantastic 318 Elastomeric Roof Patch estará libre de defectos de material durante un año a partir de la fecha de compra. El producto debe aplicarse de acuerdo con los procedimientos de aplicación adecuados y el uso previsto según se indica en la etiqueta. La preparación y las condiciones de secado adecuadas son esenciales para obtener resultados óptimos.

LIMITACIONES

Esta garantía limitada no cubre los costos de mano de obra o instalación, daños consecuentes o incidentales. La responsabilidad de la empresa se limita al precio de compra del producto.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco
Tiempo de Formación de Piel (50% de Humedad Relativa, 70 °F):	5 horas
Curado Completo (50% de Humedad Relativa, 70 °F):	36 horas
Consistencia:	Suave para Paleta
COV:	<10 galones/litro
Densidad:	10 - 11.5 lb./G
Sólidos por Peso:	65% ± 2
Sólidos por Volumen:	52% ± 2
Envase:	1 galón, 3.5 galones, 5 galones
Vida Útil:	18 meses (sin abrir, almacenado entre 35° - 75°F (2° - 24°C))
Limpieza:	Jabón y Agua Tibia

PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS

1 galón (18.9L)	12 lbs (5.4 kg)
3.5 galones (13.2L)	40 lbs (18.1 kg)
5 galones (18.9L)	55 lbs (24.9 kg)

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

- Almacenar en un lugar fresco y seco en envases bien sellados. La temperatura máxima de almacenamiento es de 38°C (100.4°F). No permitir que el producto se congele.
- Desechar los contenidos y envases de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.
- **Nota:** Un almacenamiento y eliminación adecuados son esenciales para mantener la calidad y seguridad del producto. Por favor, sigue todas las regulaciones aplicables para asegurar un manejo adecuado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lee y entiende todas las precauciones de seguridad antes de manejar.
- Evita respirar el rocío, vapores o spray.
- Usa guantes protectores, ropa, protección ocular y protección facial.
- Lava las áreas expuestas del cuerpo a fondo después de manejar.
- Mantén fuera del alcance de los niños.
- Si se produce exposición o preocupación, busca asesoramiento médico.
- Sigue todas las precauciones de seguridad en la etiqueta del producto y la Hoja de Seguridad (disponible en www.Mantarroof.com).

MANTA ROOFING PRODUCTS LLC

1200 SE 20th Street, | Fort Lauderdale | FL 33316 | USA | www.mantarroof.com