



MANTAFLASH

330 BUTTER GRADE SILICONE MASTICS

MantaFlash 330 offers a reliable and versatile solution for various roofing applications, providing long-lasting protection and durability.



USAGE:

- Apply over cleaned and primed roofs to replace fabric or elastomeric sheet tape.
- Repair blisters in polyurethane foam up to 4" in diameter.
- Seal cracked polyurethane foam insulation.
- Fill gaps and cracks in "alligatored" smooth BUR.
- Use as a substitute for caulk on various substrates.

Limitations - Not suitable for repairing blisters in polyurethane foam larger than 4" in diameter.

MantaFlash 330 is a high-performance, solvent-free silicone sealant designed for roofing applications. Its unique formulation combines a waterproof elastomeric base with a reinforcing agent for exceptional durability and moisture-curing properties.

KEY BENEFITS:

• VERSATILE APPLICATION:

Seals joints, fasteners and repairs blisters in polyurethane foam.

• WEATHER RESISTANCE:

Excellent UV stability, color retention, and resistance to chalking.

• ADHESION:

Adheres well to polyurethane foam, with primers available for other substrates like built-up roofing, modified bitumen, single-ply roofing, masonry, concrete, and wood.



WEATHERABILITY: Excellent durability, color stability, and chalk resistance.



TOXICITY: Not intended for use with edible substances or potable water.



ADHESION: Excellent to polyurethane foam. Requires primer for other substrates (see above).



MANTAFLASH

330 MASTIQUE DE SILICONA GRADO MANTEQUILLA

MantaFlash 330 ofrece una solución fiable y versátil para diversas aplicaciones de techado, proporcionando protección y durabilidad de larga duración.



USAGE:

- Aplicar sobre techos limpios e imprimados para sustituir la tela o la cinta de lámina elastomérica.
- Reparar ampollas en espuma de poliuretano de hasta 4" de diámetro.
- Sellar grietas en el aislamiento de espuma de poliuretano.
- Rellenar huecos y grietas en BUR liso "aligatreado".
- Utilizar como sustituto de la masilla en diversos sustratos.

Limitaciones - No apto para reparar ampollas en espuma de poliuretano de más de 4" de diámetro.

MantaFlash 330 es un sellador de silicona de alto rendimiento, sin disolventes, diseñado para aplicaciones de techado. Su formulación única combina una base elastomérica impermeable con un agente reforzante para una durabilidad excepcional y propiedades de curado por humedad.

BENEFICIOS CLAVE:

• APLICACIÓN VERSÁTIL:

Sella juntas, fijaciones y repara ampollas en espuma de poliuretano.

• RESISTENCIA A LA INTEMPERIE:

Excelente estabilidad a los rayos UV, retención del color y resistencia a la tiza.

• ADHESIÓN:

Se adhiere bien a la espuma de poliuretano, con imprimaciones disponibles para otros sustratos como techos construidos, betún modificado, techos de una sola capa, mampostería, hormigón y madera.



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE:
Excelente durabilidad, estabilidad del color y resistencia a la tiza.



TOXICIDAD:
No destinado a ser utilizado con sustancias comestibles o agua potable.



ADHESIÓN: Excelente a la espuma de poliuretano. Requiere imprimación para otros sustratos (ver arriba).