



MANTASTIC 318

Your Butter-Smooth Solution for Roof Maintenance & Repairs.

Excellent for Roof Restoration Systems When used with Reinforced Polyester.



SUBSTRATES:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| • Built-Up | • Aged TPO |
| • APP | • Aged PVC |
| • SBS | • EPDM (with EPDM Wash) |
| • Concrete (with Primer) | • METAL (with Primer) |

Repair, maintain and restore your roof with Confidence.

Enhance and extend the life of your roof with this premium elastomeric coating. Seamlessly repair and restore your roof with this premium, acrylic elastomeric roof patch.

KEY BENEFITS:

- **VERSATILE AND POWERFUL:** Ideal for use with elastomeric roof coatings on various substrates, including metal, BUR, modified bitumen, and single-ply roofing.
- **EXCEEDS EXPECTATIONS:** Surpasses ASTM D1475, ASTM D2196, ASTM D2939, performance requirements.
- **DURABLE AND FLEXIBLE:** Provides long-lasting protection and adapts to roof movement for a watertight seal.
- **EASY APPLICATION:** Apply smoothly with a brush or trowel for hassle-free repairs.

MANTASTIC 318

Su solución suave como la mantequilla para Mantenimiento y reparaciones de techos.

Excelente para sistemas de restauración de techos cuando se usa con poliéster reforzado.



SUSTRATOS:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| • TPO envejecido | • PVC envejecido |
| • APP | • EPDM (con lavado EPDM) |
| • SBS | • EPDM (with EPDM Wash) |
| • Concreto (con imprimación) | • METAL (con imprimación) |

Repare, mantenga y restaure su techo con confianza.

Mejore y prolongue la vida útil de su techo con este elastómero de primera calidad revestimiento. Repare y restaure a la perfección su techo con este parche de techo elastomérico acrílico de primera calidad.

BENEFICIOS CLAVE:

- **VERSÁTIL Y PODEROSO:** Ideal para usar con revestimientos de techo elastoméricos en varios sustratos, incluidos metal, BUR, betún modificado y techos de una sola capa.
- **SUPERA LAS EXPECTATIVAS:** Supera ASTM D1475, ASTM D2196, ASTM D2939, requisitos de desempeño.
- **DURADERO Y FLEXIBLE:** Brinda larga duración protección y se adapta al movimiento del techo para un sello hermético.
- **FÁCIL APLICACIÓN:** Aplicar suavemente con un cepillo o llana para reparaciones sin problemas.